ايكوسولاريس للطاقة الكهروضوئية ذ.م.م
Photovoltaic Energy L.L.C
كانال هايتس 4001، دبي، الإمارات العربية المتحدة · ص.ب. 25314
هاتف: +971 58 511 8662 · الرقم المجاني: 800 00813
contact@ecosolaris.ae · www.ecosolaris.ae

النشرة الفنية · إنارة مهابط المروحيات · مصباح مرتفع

مصباح TLOF المرتفع لمهابط المروحيات

رمز EcoSolaris **ECO-LED-379** | رمز الطلب **AL-058-02-GR** | صُنع في رومانيا **Made in Romania**



ضوء أخضر ثابت متعدد الاتجاهات لتحديد محيط منطقة TLOF (منطقة الهبوط والإقلاع). ويمكن استخدامه أيضاً كضوء محيطي في مهابط المروحيات المرتفعة محدودة المساحة حيث تتطابق منطقتا FATO وTLOF. تحتاج منطقة TLOF الدائرية إلى 14 ضوءاً على الأقل؛ وفي منطقة TLOF المربعة تكون المسافة القصوى 3 m في المهابط المرتفعة ومنصات الهبوط البحرية و5 m في المهابط الأرضية.



رمز الطلب
AL-058-02-GR

لون الضوء
أخضر، ثابت

التوزيع الأفقي
360°

مستويات الشدة
100% و30% و10% (نسخ 48 V DC أو 1.4 A CC)

السعر عند الطلب | الحد الأدنى للطلب 10 قطع | الدعم الفني من EcoSolaris · دبي

المواصفات الفنية

رمز الطلب	AL-058-02-GR
لون الضوء	أخضر، ثابت
التوزيع الأفقي	360°
مستويات الشدة	100% و30% و10% (نسخ 48 V DC أو 1.4 A CC)
استهلاك الطاقة	4.5 W
التغذية الكهربائية	48 V DC 230-90؛ قابلة للتعتيم، (تيار ثابت) A CC دون تعتيم؛ 1.4 V، 50/60 Hz من وحدة التحكم، قابلة للتعتيم
نطاق درجة حرارة التشغيل	-40 °C إلى +55 °C
درجة الحماية	IP67
الرطوبة	0-100%
الاختبارات	رذاذ الملح
الارتفاع الكلي	244 mm
الوزن	1.9 kg
الكابل	موصول مسبقاً، 0.5 m
العمر المتوقع لمصابيح LED	أكثر من 100,000 ساعة
الشدة عند 2°-5° (الحد الأدنى المطلوب / المقاس)	15 / 24.3 cd
الشدة عند 5°-10° (الحد الأدنى المطلوب / المقاس)	30 / 36.4 cd
الشدة عند 10°-13° (الحد الأدنى المطلوب / المقاس)	15 / 71 cd
الشدة عند 13°-20° (الحد الأدنى المطلوب / المقاس)	8 / 11.1 cd
الشدة عند 20°-30° (الحد الأدنى المطلوب / المقاس)	3 / 11.3 cd

المزايا

- مصمم ومصنّع مع مراعاة البساطة وسهولة الصيانة
- تقنية LED عالية القدرة مع عدسات خاصة لتحقيق مواصفات ICAO
- وحدة خفيفة منخفضة الاستهلاك وصديقة للبيئة
- سبائك الألمنيوم تقلل الوزن وتسهّل التعامل في الموقع
- التحكم بالشدة على 3 مستويات من وحدة تحكم مهبط المروحيات
- اختبار اللون وتوزيع الضوء في مختبر خارجي معتمد
- صمام مانع للتكثف وسطح صغير معرّض للرياح

المعايير والمطابقة

- الملحق 14، المجلد الأول – المطارات ICAO
- الملحق 14، المجلد الثاني – مهابط المروحيات ICAO
- التركيبات الكهربائية لإنارة المطارات ومنارات الإرشاد؛ خصائص – IEC TS 61827 وحدات الإنارة المدمجة والمرتفعة
- الملحق 14، المجلد الثاني، الشكل 5-12، الرسم التوضيحي 5 – شدة الضوء ICAO
- اللون مطابق لـ ICAO الملحق 14، المجلد الأول، الشكل A1-1b (الأضواء الأرضية للطيران بتقنية الحالة الصلبة)

المواد والتصنيع

- الهيكل: ألمنيوم مطلي بالمسحوق، RAL 1004 (أصفر الطيران)
- ناشر الضوء: زجاج مقسّى
- جلبة الكابل: نحاس أصفر مطلي بالنيكل
- المثبتات: فولاذ مقاوم للصدأ
- صمام مانع للتكثف

خيارات التهيئة

- التغذية: 48 V DC من وحدة التحكم (قابلة للتعتيم)، أو 90-230 V AC (دون تعتيم)، أو 1.4 A CC (قابلة للتعتيم)
- طول الكابل: 1 m أو 2 m
- جلبة الكابل: مطلية بالكروم، أو فولاذ مقاوم للصدأ، أو بلاستيك
- التثبيت: لوحة قاعدة Ø260 mm أو شفة تثبيت لقاعدة ضحلة Ø160 mm
- القاعدة: قاعدة ضحلة Ø160 mm بعمق 135 mm أو 100 mm؛ أو قاعدة مثبتة على السطح Ø160 mm بعمق 75 mm
- علبة التوصيل: بدون، أو بأطراف بسيطة، أو بأطراف مع مقاوم متغير (varistor) ومصهر

بنية رمز الطلب

AL - 058 - 01 - GR

AL	السلسلة: إنارة المطارات
058	رمز المنتج: أضواء محيط منطقة TLOF
01	عدد مصابيح LED (وفق ورقة البيانات)
GR	لون مصابيح LED: أخضر

الملحقات المتوافقة

AL-213-AX	وصلة قابلة للكسر 2.5"
AL-101-AX	وصلة قابلة للكسر
AL-100-AX	أنبوب توصيل Φ32 mm
AL-102-AX	لوحة قاعدة Ø260 mm
AL-103-AX	شفة تثبيت
AL-104-AX	قاعدة ضحلة قياسية Ø160 mm
AL-105-AX	حلقة مهايئة لقاعدة ضحلة 8"
AL-106-AX	قاعدة مثبتة على السطح Ø160 mm
AL-107-AX	علبة توصيل كهربائية IP68
AL-108-AX	قالب تركيب للقاعدة الضحلة Ø160 mm
AL-173-AX	حامل ثلاثي القوائم

التطبيقات

تحديد محيط منطقة TLOF · مهابط المروحيات السطحية ومنصات الهبوط · منصات هبوط المروحيات المرتفعة · منصات هبوط المروحيات البحرية

ايكوسولاريس للطاقة الكهروضوئية ذ.م.م · صُنع في رومانيا
ايكوسولاريس للطاقة الكهروضوئية ذ.م.م · كانال هايتس 4001، دبي · +971 58 511 8662 · www.ecosolaris.ae · contact@ecosolaris.ae
وثيقة للعلم فقط. قد تتغير المواصفات دون إشعار مسبق. الصور للتوضيح فقط.